

# 2020 OUTLANDER™ 450 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax®
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>‡</sup>
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Réservoir de carburant de 20,5 L
- Pneus Carlisle<sup>1</sup> Trail Wolf 25 po
- Tableau de bord numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™, capacité de chargement de 163 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L



■ Rouge vipère

## MOTEURS

450

Type	Monocylindre Rotax de 38 ch, 427 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
Servodirection	N/D
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double / débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) / débattement de 22,4 cm
Amortisseurs arrière	À huile

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

## CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et par trajet, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	70 W avec deux phares avant de 35 W / feu stop
Équipements de catégorie T	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

## GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 po (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 po (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en acier

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	(211 x 117 x 124 cm)
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur des sièges	85,8 cm
Moteur / Poids à sec*	308 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les spécifications, le prix, la conception, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour votre sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm<sup>3</sup> est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

**Can-Am**



Can-AmOffroad.com

# 2020 OUTLANDER™ 570 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Réservoir de carburant de 20,5 L
- Pneus Carlisle Trail Wolf 25 po
- Tableau de bord numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ, capacité de chargement de 163 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L



■ Rouge vipère

MOTEURS	570
Type	Bicylindre en V Rotax de 48 Ch à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4 x 2 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok
Servodirection	N/D
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) avec débattement de 22,4 cm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

CARACTÉRISTIQUES			
Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Éclairage	70 W avec deux phares avant de 35 W / feu stop
Équipements de catégorie T	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore	Siège	De série
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

GARANTIE	
D'usine	2 ans

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Carlisle <sup>†</sup> Trail Wolf 25 x 8 x 12 po. (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Carlisle <sup>†</sup> Trail Wolf 25 x 10 x 12 po. (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en acier

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
L x l x H	211 x 117 x 124 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Hauteur des sièges	85,8 cm
Moteur / Poids à sec*	319 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) 335 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. \*Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les spécifications, le prix, la conception, les fonctionnalités, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quads de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour votre sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm<sup>3</sup> est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

**can-am**



Can-AmOffroad.com