

2020 TRAXTER HD5 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE

- Moteur Rotax® ultra-robuste
- Transmission réactive, sans à-coup et durable
- Véritable ADN Can-Am et forte identité

EFFICACE

- Travaillez et conduisez en toute confiance
- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Excellente maniabilité et grande polyvalence

INTELLIGENT

- Confort de premier plan et habitacle intuitif offrant une visibilité optimisée
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et rangements intelligents
- Aucun entretien requis pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien



Vert

SPÉCIFICITÉS DU PACK

- Jantes acier 12 pouces avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus Maxxis® Liberty 25 po
- Siège banquette VERSA-PRO
- Plaque de protection centrale à poids moléculaire élevé (HMW)
- Affichage numérique 7,6 po
- Dispositif d'attelage et boule de remorquage arrière
- Dispositif de retenue de frein

MOTEUR

HD5

Type	Monocylindre Rotax de 38 ch, 427 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (ITC™) avec injection électronique (EFI)
Transmission	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente Modes ECO™ / ECO Off / Travail
Servodirection	N/D
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice externe Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

PNEUS/JANTES

Pneus avant	Maxxis M923J† 25 x 8 x 12 po (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Maxxis M923J† 25 x 10 x 12 po (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en acier

CARACTÉRISTIQUES

Tableau de bord	Grand affichage numérique de 7,6 po avec clavier : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, / modes ECO / ECO Off / Travail, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, voltage de batterie, température du moteur	Éclairage	Quatre réflecteurs de 35 W assurant une large visibilité et feux arrière à DEL
Équipements de catégorie T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, support pour plaque d'immatriculation, crochet sur le pare-chocs avant en métal	Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Batterie	12 V (18 Ah)	Siège	Siège-banquette VERSA-PRO 60/40 avec banquette passager relevable, siège conducteur réglable, crochets en dessous et banc profilé pour améliorer l'entrée et la sortie de la cabine
Magnéto	500 W	Protection	Pare-chocs avant intégrés en acier, plaque de protection centrale à poids moléculaire élevé (HMW)
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm avec boule d'attelage et prise 7 broches (12 V) pour remorque
		Volant	Volant inclinable réglable

GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x H	305 x 157,5 x 191,8 cm
Empattement	211,5 cm
Garde au sol	26,7 cm
Poids à sec estimé	593 kg
Cadre de protection	Profilé approuvé ROPS. Certifié ISO 3471 et OSHA.
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacité du caisson de chargement	272 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement	Totale : 11,7 L Sous le tableau de bord (compartiment scellé) : 1,3 L Tableau de bord : 6,9 L Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L
Capacité de remorquage	680 kg
Charge utile	545 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	3

©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com